



MY LITTLE WINDOW
Dutcher & Hörmann GbR.
Wertherstr. 69
33615 Bielefeld
Germany

T. +49 521 5215-111
F. +49 521 5215-222
contact@my-little-window.com
www.my-little-window.com






RÜCKGABE NUR BEI UNBENUTZTER FOLIE MÖGLICH! / Restitution uniquement en cas de film non utilisé! / Terrugave alleen bij niet ingekorte waren mogelijk! / It's unable to return used foil! / Il reso e' consentito solo in caso di fogli non utilizzati! / No se aceptan devoluciones una vez que la mercancía haya sido usada!



Nederlandse

- De montage van de folie gebeurt aan de buitenkant van de etalage -

montage individueel Decoframe



1. reinigen: de ruit moet schoon en vrij zijn van stof, silicone en vet. Voor de buitenmontage adviseren wij om de folie op kamertemperatuur, tenminste op 20*, voor te verwarmen.
2. bevochtigen: ruit met een zeepsop (voeg 2-5 druppels afwasmiddel in het water) inspuiten. Om de montage makkelijk te maken is het van belang dat de ruit licht vochtig wordt gehouden. Op deze manier kunt u kleine correcties. d.m.v. aftrekken en aanduwen van de folie, uitvoeren.

Voordat u de bovenste doorzichtige achterliggende folie aftrekt, wrijft u de randen van het Decoframe, b.v. met een viltspatel of iets vergelijkbaar (LET OP!! mag geen scherpe randen hebben!) vast op de ondergrond. Hal de hoeken van de plakfolie los en trek deze langzaam van het Decoframe af (zonder het vierkante binnenvlak)

Het Decoframe op de juiste positie op het natte raam aanbrengen. Correcties zijn mogelijk, mits de ruit nog nat is. Wrijf nu gelijkmatig en voorzichtig met uw handen de folie op het raam. Overtollig water met een doek eruit wrijven.

Wrijf nu met een absorberende doek of handdoek het water altijd in een richting eruit om eventuele lucht-/waterbellen te verwijderen. Deze stap gebeurt horizontaal en verticaal met een lichte druk. Werkt u a.u.b. zeer precies!

Bijna klaar. Nu komt de finetuning: Wrijft u het nog resterende vocht met een viltspatel of iets vergelijkbaar (LET OP!! mag geen scherpe randen hebben!) altijd in een richting eruit om eventuele lucht-/waterbellen te verwijderen. Ook deze keer werkt u weer horizontaal en verticaal met een lichte druk.

Klaar, u heeft het gered. Het nu nog resterende vocht verdampt binnen de volgende uren. De volgende dag kunt u een controle doorvoeren en eventuele kleine verhogingen aanduwen.

Mocht u vragen hebben m.b. de montage, kunt u ons gerust bellen +49 521 5215111. Wij helpen u graag verder

*beschadigde Decoframes worden niet retour genomen. Voor door Decoframes beschadigde ondergronden is de leverancier niet aansprakelijk te stellen.

montage eenkleurig Decoframe

